



Maxis collector

De Maxis collector wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Een oerdegelijk Nederlands product met een van de hoogste rendementen ter wereld. Door een slimme constructie is de Maxis collector universeel toe te passen voor Opdak en Platdak montage.

De Maxis collector is gekeurd volgens het Solar Keymark waarbij de collectoren worden onderworpen aan een kwaliteits- en prestatietest. Aan de hand van deze testen kan, naast de kwaliteit, ook de hoge opbrengst worden aangetoond. In Nederland zijn de complete systemen met een Maxis collector ook getest bij Kiwa Gastec. Aan de hand van deze DST test mogen wij met recht zeggen dat onze zonnearmtesystemen met een Maxis collector de allerhoogste opbrengst van Nederland geven.



Kenmerken

De Maxis collector heeft de volgende kenmerken.

Hoog(st)e rendement

- Gehard solar glas met anti-reflex laag.
- Absorberplaat met hoogselectieve coating.
- Groot effectief apertuuroppervlak .

Tijdbesparend installatiegemak

- In serie schakelbaar collectoren (max. 4 collectoren).
- Universeel voor zowel Opdak en Platdak.
- Eenvoudige dakmontage componenten.

Esthetische vormgeving

- Zwart geanodiseerde omlijsting.
- Zwart geanodiseerde dakmontage componenten.

Toepassingen

- Tapwaterverwarming
- Ruimteverwarming
- Bodemregeneratie

Specificaties

Lengte	2119 mm
Breedte	1183 mm
Dikte	94 mm
Gewicht	39 kg
Vloeistof	Antifrogen SOL HT Ready-mix
Bruto oppervlak	2,50 m ²
Apertuuroppervlak	2,28 m ²
Kleur	Zwart
Certificering	Solar Keymark

Collector rendement

E_0	0,856
a_1	3,688 W/k ² m ²
a_2	0,021 W/k ² m ²
IAM	0,96